



MUFFAWAY® ANPASSKEIL ANTISCHIMMELPLATTE

Wand- und Deckenanschlusskeil aus Kalziumsilikat

Vorteile

- ✓ Überdämmung der Wärmebrücke
- ✓ Verhinderung der Oberflächenkondensation an den Wandübergängen
- ✓ durch seine abgeschrägte Fläche erlaubt er einen optisch unauffälligen Anschluss von Decke oder Wand an die gedämmte Außenwand

Inhaltsstoffe

Calziumsilikat, Quarzsand, Zellulosefaser

Produktbeschreibung

Wandanpasskeil für den stufenlosen Übergang von gedämmter Außenwand auf nicht verkleidete Bereiche wie Trennwand oder Decke. Zur Dämmung von Wärmebrücken an Decken und Innenwänden.

Technische Daten

Rohdichte	kg/m ³	225
Erklärte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D(23,50)} (\leq 25 \text{ mm})$	W/mK	0,06
pH-Wert	pH	> 10
Brandverhalten	EN 13501	A1

Produktdaten

Format	mm	500 x 333
Dicke	mm	von 25 bis 8, keilförmig

Anwendungsbereich

Übergang von Außenwand auf Decke oder Innenwand