



## MUFFAWAY® RETE D'ARMATURA

Rete in fibra di vetro speciale con apprettatura antialcalina

### Vantaggi

- ✓ fibra di vetro resistente agli alcali
- ✓ elevata resistenza per l'alta grammatura
- ✓ buona adesione per gli intonaci

### Descrizione prodotto

Rete in fibra di vetro per il rivestimenti del muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA in combinazione al muffaway® POR come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) ed evitare quindi la formazioni di crepe. La sua alta grammatura garantisce caratteristiche tecniche superiori che permettono anche l'utilizzo su cappotto esterno.

### Dati tecnici

Larghezza	cm	110
Lunghezza del rotolo	m	25 / 50
Quantità per rotolo	m <sup>2</sup>	27,5 / 55
Unità / Bancale	rotoli	20
Dimensione della maglia	mm	3,5 x 3,8
Spessore	mm	0,52
Peso tessuto trattato	g/m <sup>2</sup>	160 ±5%
Tipo di trattamento		resistente agli alcali senza emollienti
Resistenza alla trazione in condizioni standard	N/mm	1900/1900 / 50
Allungamento	%	3,8 / 3,8
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento ETAG 004	N/mm	1000/1000 / 50
Colore		arancione / giallo

### Composizione

Rete in fibra di vetro, trattamento con appretto (<20% in massa)

### Campi di applicazione

Armatura di rasature interne ed esterne